



METAL PIPE CLAMPS

ZPM系列金属管扣式接头, 适用于各种喷嘴的安装, 提供一种快速又简便的安装方式, 不需要在管路上焊接接头, 也不需要使用管壁较厚的管材钻孔攻牙, 有效节省作业时间及施工成本。安装时只需要在管路上钻一个孔, 然后将管扣式接头环扣在管路上, 再以螺丝起子将其锁紧固定即可。

- 最高工作压力: 17 bar
- 最高工作温度: 80°C
- 适用管径: 1/2"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2"、2 1/2"
- 螺牙尺寸: 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"
- 螺牙规格: BSP、NPT
- 扣片材质: 不锈钢 SUS304、镀锌钢
- 接头材质: 黄铜、不锈钢 SUS303、不锈钢 SUS316
- 螺丝材质: 不锈钢 SUS304
- 垫片材质: EPDM
- 典型应用: 涂装前处理喷洗设备、气体洗涤设备



ZPM管扣接头 + PF弯角式喷嘴

管扣型号 管扣形式 管径代码 材质代码	PS inch	RF/RG inch	最大操作 压力 bar	最大 流量 L/min	D mm	H mm	L mm
ZPM 0050 xxAW	1/2"	1/8"	17	11	7	40	49
ZPM 0050 xxBW		1/4"					
ZPM 0050 xxUW		3/8"				48	
ZPM 0075 xxAW	3/4"	1/8"	17	11	7	45	58
ZPM 0075 xxBW		1/4"					
ZPM 0075 xxUW		3/8"				53	
ZPM 0100 xxAW	1"	1/8"	17	11	7	45	65
ZPM 0100 xxBW		1/4"					
ZPM 0100 xxUW		3/8"				53	
ZPM 0125 xxYW	1 1/4"	1/4"	9	45	18	68	71
ZPM 0125 xxYW		3/8"					
ZPM 0125 xxYW		1/2"					
ZPM 0150 xxYW	1 1/2"	1/4"	9	45	18	72	90
ZPM 0150 xxYW		3/8"					
ZPM 0150 xxYW		1/2"					
ZPM 0200 xxYW	2"	1/4"	9	45	18	85	100
ZPM 0200 xxYW		3/8"					
ZPM 0200 xxYW		1/2"					
ZPM 0250 xxYW	2 1/2"	1/4"	9	45	18	110	118
ZPM 0250 xxYW		3/8"					
ZPM 0250 xxYW		1/2"					

D = 管路开口孔径

洽询方式说明 范例: ZPM 0050 A8 AA

ZPM 0050 xx YW

管扣形式 管径代码

XX	扣片材质	Y	接头形式	W	接头材质
A8	镀锌钢	A	1/8" 内螺牙	A	黄铜
B2	不锈钢 SUS304	B	1/4" 内螺牙	B	不锈钢 SUS303
		C	3/8" 内螺牙	C	不锈钢 SUS316
		D	1/2" 内螺牙		
		U	3/8" 外螺牙		