



STANDARD SWIVEL JOINTS

ZRA / ZRB / ZRC 系列标准球形接头, 为多元化生产的作业环境提供最佳的解决方法, 任何喷嘴只要安装球形接头后, 即可依照实际需要自由调整喷雾方向。

- 入口螺牙尺寸: 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"
- 出口螺牙尺寸: 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"
- 最高工作压力: 21 bar
- 标准材质: 黄铜、不锈钢 SUS303、不锈钢 SUS316L
- 典型应用: 涂装前处理喷洗设备、钢铁连铸机的冷却系统

接头型号 接头形式	螺牙尺寸		L mm	A deg	WS mm	重量 g
	入口螺牙 RG	出口螺牙 RF				
ZRA 1212 xx YY	1/8"	1/8"	38	50°	22	57
ZRA 2525 xx YY	1/4"	1/4"	57			75
ZRA 2626 xx YY	1/4"	1/4"	67	60°	27	147
ZRA 3826 xx YY	3/8"	1/4"	67			150
ZRA 3838 xx YY	3/8"	3/8"	70			155
ZRA 5050 xx YY	1/2"	1/2"	74	40°	27	186
ZRA 7575 xx YY	3/4"	3/4"	92		40	468

洽询方式说明

范例: ZRA 1212 B1SB


ZRA 1212 xx YY

螺牙规格
 • SB = BSP
 • SN = NPT


材质代码
 • B1 - 不锈钢SUS303
 • B31 - 不锈钢SUS316L
 • T1 - 黄铜

出口螺牙尺寸
 • 12 = 1/8"


入口螺牙尺寸
 • 25 = 1/4"
 • 38 = 3/8"
 • 50 = 1/2"
 • 75 = 3/4"



ZRA



ZRB



ZRC

接头型式	入口	出口
ZRA	外牙口	内牙口
ZRB	内牙口	内牙口
ZRC	熔接式	内牙口